



GARANTIA DE PINTURA

A GARANTIA DE UM ANO DA NOSSA LINHA DE PINTURA SEGUE O MESMO PADRÃO UTILIZADO EM ESPELHOS CONFORME NORMAS DA ABNT.

A LINEA DECORATO DE PINTURA É PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTES INTERNOS, LIVRE DE UMIDADE E DA INCIDÊNCIA DIRETA DOS RAIOS SOLARES.

1. SUBSTRATO

Entende-se por substrato a superfície onde é instalado o vidro pintado.

O substrato deve apresentar as seguintes características:

- ✓ Possuir isolamento contra umidade
- ✓ Nunca instalar em paredes de concreto ou reboco frescas, esperar no mínimo 02 semanas para a cura
- ✓ Nunca utilizar materiais que absorvam umidade, como madeiras, cortiça, flanela, jornal, mantas de polietileno, entre outros.

2. TIPOS DE INSTALAÇÃO

a. Instalação mecânica

Utiliza-se para fixação: Botões franceses ou prolongadores



Deve existir uma distância mínima do substrato de 3 mm, favorecendo a circulação de ar.

b. Instalação química recomendada

Esse é o procedimento de instalação mais crítico para o vidro pintado, pois facilita a transferência da umidade do substrato

Alguns pontos devem ser observados:

- Deve ser garantido um vão livre de no mínimo 3 mm entre o substrato e o vidro pintado.
- O único produto recomendado é o **FIXA ESPELHO ou PESILOX da ADESPEC**.abaixo instruções passo a passo para aplicação e instalação.
- **NUNCA UTILIZAR OUTRO PRODUTO**, mesmo os considerados de cura neutra contém solventes que podem manchar a pintura.



Limpe o lado pintado do espelho com um pano macio umedecido. Passe um pano seco para retirar **todo** o excesso.

CAMP

Corte o bico do aplicador em diagonal de modo a facilitar a aplicação..



Aplique cordões retos e verticais de Fixa Espelho no lado pintado. A quantidade do produto depende do tamanho e espessura (tabela abaixo)

Ao utilizar calços de apoio, o vidro é ajustado na parede por um período de até 10 minutos. Não movimente mais a peça após fixação na parede. A cura total será feita após algumas horas



Aplique os cordões
desta forma



TABELA DE CONSUMO DE COLA POR ÁREA E ESPESSURA

ÁREA DO ESPELHO	ESPESSURA X COMPRIMENTO		
	4mm	5mm	6mm
0,50 m ²	10cm	13cm	15cm
0,75 m ²	15cm	19cm	23cm
1,00 m ²	20cm	25cm	30cm
1,25 m ²	25cm	32cm	38cm
1,50 m ²	30cm	38cm	45cm
1,75 m ²	35cm	44cm	53cm
2,00 m ²	40cm	50cm	60cm
2,50 m ²	50cm	63cm	75cm
3,00 m ²	60cm	75cm	90cm

CAMP VEIRO

3. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

NÃO SE PODE FAZER A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS VIDROS PINTADOS DA MESMA FORMA QUE SE FAZ EM VIDROS LISOS OU AZULEJOS.



Nunca usar produtos ácidos ou alcalinos para a limpeza do vidro pintado. Produtos com amoníaco, presente na maioria dos produtos de limpeza são extremamente danosos. Podendo atacar a superfície, as bordas e até a tinta.



Não utilizar produtos abrasivos (lixa, palha de aço, esponjas ásperas, sapólio, etc.) ou esponjas abrasivas em qualquer superfície.

Espero que as recomendações contidas nesse informativo o auxiliem. Seguindo estes procedimentos, você está assegurando toda a qualidade do VIDRO PINTADO LINEA DECORATO.